

„Narodne novine“, broj 141/11.

Napomena:

Objavljeno u Narodnim novinama br. 141/11. na temelju članka 34. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.).

PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA

I. OPŠTE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom gradnje, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila uinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođača na gradilištu mora imati i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima o prostornom uređenju i gradnji, građevnim proizvodima, zaštiti od požara i hrvatskom normom HRN EN ISO 13943.

Članak 3.

Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji.

II. OPASNOSTI I ZAŠTITA OD POŽARA NA GRADILIŠTU

Članak 4.

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradnje.

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su:

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
- skladišta plinskih boca,
- prostor za uporabu sredstava za gašenje i raznih otapala,
- deponij građevinskog otpada,
- ambalažni materijali,
- uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
- uporaba ljepljiva i obrada,
- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepljive, skidanje uljnog nalija, pušenje i slino),

- uporaba ure aja i alata koji iskre,
- spaljivanje raznog materijala,
- rušenja i demontaže,
- puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

lanak 5.

Kako bi se sprije ilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo u inkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju e organizacijske i tehni ke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uklju uju:

- mjere pra enja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogra ivanje gradilišta, uvarska službe i drugo),
- mjere zabrane ili ograni enja kretanja vozila i osoba,
- mjere zabrane ili ograni enja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gra enja (pirotehnika i sli no) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i sli no),
- mjere ozna avanja, upozoravanja, obavješ ivanja i informiranja o opasnostima i provo enju potrebnih mjera zaštite od požara,
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje po etnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hla enje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogra ivanje, znakovi opasnosti, priručni ure aji i oprema za gašenje požara i drugo),
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolu no ili autogeno, rezanje reznom plo om, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli no),
- mjere osiguranja dostatne koli ine i odgovaraju e vrste sredstava za gašenje po etnih požara (vode, pijeska i drugo),
- mjere osiguranja dostatne koli ine i odgovaraju e vrste opreme za gašenje po etnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i sli no),
- odabir odgovaraju e izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju ure aja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
- mjere provjere provo enja mjera zaštite od požara,
- na in postupanja i uzbunjivanja u slu aju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo 194 i sli no).

lanak 6.

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu.

lanak 7.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova.

Ukoliko kod gradnje sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova.

lanak 8.

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izraenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika.

lanak 9.

Na zaštitu od požara gradilišta odgovaraju i na in se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradnje izvode na gradilištu.

Prijelazne i završne odredbe

lanak 10.

Postojeća gradilišta dužna su se uskladiti sa odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci.

lanak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.